Hirotec

Quick Selection Guide

modular - bigdat

Modular OEDA/UEDA Air Cooled

MODEL	100	140	180	230	260	350	440	520	550
Capacity (Nom) kW	10.7	13.4	16.6	19.6	25.2	33.7	43.1	50.3	52.6
Length (mm)	770	770	770	770	1490	1490	1490	1490	2210
Depth (mm)	620	620	620	620	770	770	770	770	770
Height (mm)	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990

Modular OEDW/UEDW Water Cooled

MODEL	100	140	180	230	260	350	440	520	550
Capacity (Nom) kW	11.1	13.9	17.1	20.3	26.5	35.1	44.8	52.3	54.8
Length (mm)	770	770	770	770	1490	1490	1490	1490	2210
Depth (mm)	620	620	620	620	770	770	770	770	770
Height (mm)	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990

Modular OFC/UFC Chilled Water

MODEL	100	140	200	300	360	500	750	1000	1200	1000V
Capacity (Nom) kW	11.6	17.2	20.7	29.8	38.1	52.6	82.7	101.4	118.0	115.0
Length (mm)	770	770	770	1490	1490	1490	2210	2210	2620	2370
Depth (mm)	620	620	620	770	770	770	770	770	770	850
Height (mm)	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990

Bigdat OEDA/UEDA Air Cooled

MODEL	280	360	460	13V	15V	20V	26V	30V
Capacity (Nom) kW	26.2	32.6	38.2	42.0	50.2	68.3	83.9	96.0
Length (mm)	1490	1490	1490	1870	1870	1870	2370	2370
Depth (mm)	620	620	620	850	850	850	850	850
Height (mm)	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990

Bigdat OEDW/UEDW Water Cooled

MODEL	280	360	460	13V	15V	20V	26V	30V
Capacity (Nom) kW	27.8	34.2	40.6	43.0	53.0	71.8	88.1	100.7
Length (mm)	1490	1490	1490	1870	1870	1870	2370	2370
Depth (mm)	620	620	620	850	850	850	850	850
Height (mm)	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990